

Nome prodotto: SOLIDLONGLIFE**XD 5250****Descrizione**

SolidLongLife è un diluente inodore che rallenta l'essiccazione delle vernici all'acqua per parquet Solid.

Versioni

XD 5250 SolidLongLife

Campi di applicazione

Indicata per le vernici all'acqua della linea Solid sia per interno che per esterno, utilizzate specialmente nel periodo estivo o con scarsa umidità ambientale o del legno.

Caratteristiche salienti

Formulato a base acquosa, contiene solventi esenti da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente. Rallenta l'essiccazione dei prodotti e ne favorisce la distensione.

Metodo di applicazione

Vedere le singole schede dei prodotti specifici.

Preparazione del prodotto

Pronto all'uso.

Caratteristiche chimico-fisiche a 23°C

Aspetto Liquido limpido trasparente

Istruzioni Applicative

Aggiungere la quantità richiesta (tra il 5 ed il 20%) al prodotto miscelando energicamente per un minuto, e solo successivamente aggiungere l'induritore.

Confezione

Taniche da 5 L

Stoccaggio

Il prodotto mantiene le proprie caratteristiche durante 18 mesi se conservato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a 23°C. Evitare luoghi umidi e temperature superiori ai 35°C.

Riciclaggio della confezione

La confezione in plastica deve essere inviata al riciclaggio conferendola nell'apposita campana o cassonetto, oppure consegnandola gratuitamente in un punto per la raccolta differenziata (in funzione del sistema di raccolta comunale). Assicurarsi che il contenitore sia vuoto ed asciutto, con il minimo residuo possibile di prodotto.

Avvertenze

I dati e le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica corrispondono alle nostre attuali migliori conoscenze ed esperienze al momento e non possono essere usate come garanzia a causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato e del fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo. E' responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto corrisponda alle proprie necessità in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione e di essiccazione Renner Italia S.p.A., comunque, garantisce la costanza di qualità del prodotto. Renner Italia S.p.A. si riserva inoltre il diritto di modificare ed aggiornare questa scheda secondo le proprie esigenze. I clienti sono tenuti gentilmente a verificare di essere in possesso dell'ultima versione emessa.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.

