

**Nome prodotto: SOLIDWAXCLASSIC****XD 4060****Descrizione**

SolidWax è una cera per la manutenzione di superfici in legno verniciate con i prodotti all'acqua della linea Solid.

**Versioni**

XD 4060 SolidWaxClassic a effetto lucidante

**Campi di applicazione**

SolidWaxClassic è indicata per la manutenzione anche regolare delle pavimentazioni di parquet trattate con le vernici all'acqua lucide o semilucide della linea Solid.

**Caratteristiche salienti**

È a ridotto contenuto di solventi ed esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente, poiché formulata a base di cere in emulsione acquosa. Dona tono e colore al pavimento, ritardandone il deterioramento.

**Metodo di applicazione**

Straccio, vello per pavimenti

**Caratteristiche chimico-fisiche a 23°C**

Aspetto            Liquido giallognolo

pH                    8 +/- 1

**Istruzioni Applicative**

Per un trattamento regolare quotidiano.

Pulire il pavimento utilizzando SolidClean come da relativa scheda tecnica. Prima di applicare la cera, il pavimento deve essere ben asciutto. Diluire SolidWax in rapporto 1 a 5 con acqua di rete e applicare con un panno morbido imbevuto di prodotto e poi strizzato. Lasciare asciugare. Non occorre risciacquare né lucidare. Una volta asciutto, il pavimento è subito calpestabile.

Per il trattamento straordinario di superfici opacizzate dall'usura.

Procedere come descritto sopra. Diluire SolidWax in rapporto 1 a 1 con acqua e applicare con un vello per pavimenti o con panno morbido imbevuto di prodotto e poi strizzato avendo cura di stendere uniformemente la soluzione. Lasciare asciugare. Non occorre risciacquare né lucidare. Attendere almeno un'ora dall'asciugatura prima di calpestare il pavimento.

**Confezione**

Taniche da 5 L

**Stoccaggio**

Il prodotto mantiene le proprie caratteristiche durante 18 mesi se conservato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a 23°C. Evitare luoghi umidi e temperature superiori ai 35°C.

**Riciclaggio della confezione**

La confezione in plastica deve essere inviata al riciclaggio conferendola nell'apposita campana o cassonetto, oppure consegnandola gratuitamente in un punto per la raccolta differenziata (in funzione del sistema di raccolta comunale). Assicurarsi che il contenitore sia vuoto e asciutto, con il minimo residuo possibile di prodotto.

---

### Avvertenze

I dati e le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica corrispondono alle nostre attuali migliori conoscenze ed esperienze al momento e non possono essere usate come garanzia a causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato e del fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo. E' responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto corrisponda alle proprie necessità in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione e di essiccazione Renner Italia S.p.A., comunque, garantisce la costanza di qualità del prodotto. Renner Italia S.p.A. si riserva inoltre il diritto di modificare ed aggiornare questa scheda secondo le proprie esigenze. I clienti sono tenuti gentilmente a verificare di essere in possesso dell'ultima versione emessa.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.

