Nombre del producto: **SOLID**WAXCLASSIC **XD 4060**

Descripción
SolidWaxClassic es una cera para el mantenimiento de superficies de madera barnizadas con productos al agua de la línea Solid.

Versiones
XD 4060 SolidWaxClassic con efecto brillo

Campos de aplicación
SolidWaxClassic es adecuada para el mantenimiento regular de los suelos de parqué tratados con barnices al agua brillantes o semibrillantes de la línea Solid.

Características destacadas
El contenido de disolventes es extremadamente bajo y no presenta en su composición ningún tipo de sustancia nociva para la salud del usuario ni para el medioambiente porque está formulada a base de ceras en emulsión acuosa. Otorga tono y color al pavimento y retarda su deterioro.

Método de aplicación
Paño, mopa para suelos

Características químico-físicas a 23ºC

Aspecto	Líquido amarillento	pH	8 +/-1

Instrucciones de aplicación
Para un tratamiento diario. Limpiar el pavimento con SolidClean siguiendo las instrucciones de la ficha técnica. Asegurar de que el pavimento esté completamente seco antes de aplicar la cera. Diluir SolidWaxClassic en la relación de 1 a 5 con agua del grifo y aplicar con un paño suave empapado en producto y escurrido. Dejar secar. No es necesario aclarar ni pulir. El pavimento se puede pisar nada más secarse el producto.
Para el tratamiento de superficies opacas debido al desgaste. Seguir las instrucciones anteriores. Diluir SolidWaxClassic en la relación de 1 a 1 con agua y aplicar con una mopa para pavimentos o con un paño suave empapado en producto y escurrido, con cuidado de extender de manera uniforme la solución. Dejar secar. No es necesario aclarar ni pulir. Esperar al menos una hora después de que el producto se haya secado antes de pisar el pavimento.

Envase
Bidones de 5 L

Almacenamiento
El producto mantiene sus características durante 18 meses si se conserva en los envases originales, cerrados herméticamente, a 23ºC. Evitar los lugares húmedos y las temperaturas superiores a 35ºC.

Reciclaje del envase
El envase de plástico se debe eliminar de manera separada en los contenedores o entregar en los puntos de recogida separada para su reciclaje (según el sistema de recogida del ayuntamiento). Comprobar que el envase esté vacío y seco, y que contenga el menor residuo de producto posible.

Advertencias

Los datos y la información contenidos en esta Ficha Técnica corresponden a nuestros conocimientos y a nuestra experiencia actuales y no pueden ser utilizados como garantía debido a las diferencias entre los materiales existentes en el mercado y a nuestra imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto corresponda a sus necesidades en Función de las herramientas de aplicación, los soportes utilizados y las condiciones ambientales de aplicación y de secado. En cualquier caso, Renner Italia S.p.A. garantiza la calidad constate del producto. Asimismo, Renner Italia S.p.A. se reserva el derecho a modificar y actualizar esta Ficha en función de sus propias exigencias. Se ruega al cliente comprobar que dispone de la última versión publicada.
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO CONSULTAR SIEMPRE LAS FICHAS DE SEGURIDAD.

RENNER WOOD COATINGS
Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312