

Nom du produit : **SOLID**WAXCLASSIC

XD 4060

Description

SolidWaxClassic est une cire pour l'entretien des surfaces en bois véritable, vernies avec les produits à base aqueuse de la gamme Solid.

Version

XD 4060 SolidWaxClassic à effet brillant

Champ d'application

SolidWaxClassic est indiquée pour l'entretien, même régulier, des sols en parquet traités avec les vernis brillants ou semi-brillants à base d'eau

Qualités dominantes

Le produit est élastique, avec une très faible teneur en solvant et est exempté de substances pouvant être nocives pour l'environnement et la santé de l'utilisateur. Il est formulé à base de cire en émulsion aqueuse. Il donne du ton et de la couleur aux sols et retarde leur détérioration.

Méthode d'application

À essuver

Caractéristiques physico-chimiques à 23°C

Aspect	Liquide jaunâtre	рН	8 +/-1
		Pro-	

Instructions d'application

Pour un traitement régulier quotidien. Nettoyer le sol en utilisant SolidClean comme écrit dans la fiche technique. Avant d'appliquer la cire, le sol doit être bien sec. Diluer SolidWaxClassic avec 20% d'eau du robinet et appliquer avec un chiffon doux imbibé de produit et essorer. Laisser sécher. Ne pas rincer ni polir. Une fois sec, le produit est immédiatement traficable. Pour un traitement exceptionnel d'une surface très usée. Procéder par les mêmes étapes décrites précédemment. Diluer 1 L de SolidWaxClassic avec 1 L d'eau du robinet et appliquer avec une serpillière ou un chiffon doux imbibé de produit nettoyant. Essorer en prenant soin de répartir uniformément le produit. Ne pas rincer ni polir. Attendre au moins une heure de séchage avant de piétiner le sol.

Conditionnement

Bidon de 5 L

Stockage

Le produit conserve des caractéristiques inaltérées pendant 18 mois en étant conservé dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé, à 23°C. Eviter les lieux humides et les températures supérieures à 35°C.

Recyclage du bidon

Le bidon en plastique doit être recyclé en étant jeté dans la poubelle adéquate, ou en étant détruit dans une déchetterie. S'assurer que le récipient soit vide et sec et ne contient qu'une faible quantité de produit.



Avertissement

Les données et les informations contenues dans la présente Fiche Technique correspondent à nos meilleures connaissances actuelles et à nos expériences du moment et ne peuvent être utilisées comme garantie à cause de la diversité des matériaux présents sur le marché et du fait que les conditions d'utilisations ne sont pas sous notre contrôle. La responsabilité de l'utilisateur est de s'assurer que le produit correspond à ses besoins en ce qui concerne les outils d'applications, les supports utilisés et les conditions ambiantes d'applications et de séchage. Renner Italia S.p.A garantit l'uniformité de la qualité du produit. Renner Italia S.p.A se réserve le droit de modifier et de mettre à jour les fiches techniques selon ses exigences. Les clients sont tenus de vérifier qu'ils sont en possession de la dernière fiche technique émise.

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, TOUJOURS CONSULTER LES FICHES DE SÉCURITÉ.

