Nom du produit : **SOLID**WAXMAT **XD 4070**

**Description**
SolidWaxMat est une cire d'entretien pour les surfaces en bois vernies avec produits pour parquet en bois mats.

**Version**
XD 4070 SolidWaxMat effet mat.

**Champ d'application**
SolidWaxMat est une cire adaptée pour l'entretien régulier des parquets en bois, traités avec vernis à base eau mats, huilés ou extra-mats de la gamme Solid (SolidZero, SolidNature et SolidOil) et avec un traitement à l'huile ou avec un traitement inférieur à 20 gloss de la gamme professionnelle.

**Qualités dominantes**
Elle est composée de résines huileuses et cires en émulsion aqueuse, à basse emissions en solvants et ne contient pas de substances qui peuvent être dangereuses pour l'utilisateur et l'environnement. Elle restaure la couleur du parquet, en évitant sa détérioration.

**Méthode d'application**
Rouleau, à essuyer, serpière.

**Préparation du produit**
Prêt à l'emploi; lisez les instructions d'application.

**Certifications ou propriétés de la pellicule sèche en système: 3 couches de SolidOil**
Elle est conforme aux prestations requises pour la haute frequence de passage, selon les normes suivantes:
- Resistance à l'abrasion UNI EN 15185 | Resistance aux agents chimiques UNI EN 13442 | Resistance à la salété UNI 9300

**Caractéristiques physico-chimiques à 23°C**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aspect | Liquide blanchâtre | pH | 8 +/- 1 |

**Instructions d'application**
- *Pour un traitement quotidien régulier.* Nettoyez le sol avec SolidClean selon sa fiche technique. Avant l'application de la cire, laissez sécher le sol. Diluez SolidWaxMat avec eau en rapport 1:1 et appliquez avec un chiffon doux imbibé de produit et essoré. Laissez sécher. Rinçage et polissage ne sont pas nécessaires. Il est possible de piétiner le sol après son séchage.
- *Pour un traitement supplémentaire des surfaces soumises à usure.* Procédez comme décrit ci-dessus. Utilisez SolidWaxMat sans dilution et appliquez-la à l'aide d'un chiffon doux imbibé de produit. Laissez sécher. Le rinçage et le polissage ne sont pas nécessaires. Attendez au moins une heure avant de piétiner.

**Conditionnement**
Bouteille 1 L en plastique.

**Stockage**
Le produit conserve ses caractéristiques inaltérées pendant 18 mois, si conservé dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé, à 23°C. Evitez les endroits humides et températures supérieures à 35°C.

**Recyclage du bidon**
Le bidon en plastique peut être déposé dans la poubelle de la rue adéquate ou auprès de la déchetterie municipale. Vérifiez que l'emballage est vide et sec et qu'il ne contienne qu'une moindre quantité de produit à son intérieur.

## Avertissement

Les données et les informations contenues dans la présente Fiche Technique correspondent à nos connaissances actuelles et à l'expériences acquise sur le champ jusqu'a ce moment et ne peuvent être utilisées comme garantie à cause de la diversité des matériaux présents sur le marché et du fait que les conditions d'utilisations ne sont pas sous notre contrôle. L'utilisateur doit s'assurer que le produit correspond à ses besoins en fonction des outils d'applications, des supports utilisés et des conditions ambiantes d'applications et de séchage. Renner Italia S.p.A garantit l'uniformité de la qualité du produit. Renner Italia S.p.A se réserve le droit de modifier et de mettre à jour les fiches techniques selon ses exigences. Les clients sont tenus de vérifier qu'ils sont en possession de la dernière fiche technique émise..
AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, TOUJOURS CONSULTER LES FICHES DE SÉCURITÉ.

RENNER WOOD COATINGS
Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312