



SOLIDLONGLIFE

XD 5250

Descrizione

SolidLongLife è un diluente inodore che rallenta l'essiccazione delle vernici all'acqua per parquet Solid.

Versioni

XD 5250 SolidLongLife

Campi di applicazione

Indicata per le vernici all'acqua della linea Solid sia per interno che per esterno, utilizzate specialmente nel periodo estivo o con scarsa umidità ambientale o del legno.

Caratteristiche salienti

Formulato a base acquosa, contiene solventi esenti da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente. Rallenta l'essiccazione dei prodotti e ne favorisce la distensione.

Metodo di applicazione

Vedere le singole schede dei prodotti specifici.

Preparazione del prodotto

Pronto all'uso.

Caratteristiche chimico-fisiche a 23°C

Aspetto	Liquido limpido trasparente
---------	-----------------------------

Istruzioni applicative

Aggiungere la quantità richiesta (tra il 5 e il 20%) al prodotto miscelando energicamente per un minuto, e solo successivamente aggiungere l'induritore.

Confezione

Taniche da 5 L.

Stoccaggio

Il prodotto mantiene le proprie caratteristiche durante 18 mesi se conservato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a 23°C. Evitare luoghi umidi e temperature superiori ai 35°C.

Riciclaggio della confezione

La confezione in plastica deve essere inviata al riciclaggio conferendola nell'apposita campana o cassonetto, oppure consegnandola gratuitamente in un punto per la raccolta differenziata (in funzione del sistema di raccolta comunale). Assicurarsi che il contenitore sia vuoto e asciutto, con il minimo residuo possibile di prodotto.