

# SOLIDREMOVE

## XD 4020

### Descrizione

SolidRemove è un prodotto concentrato per la sgrassatura e la pulizia profonda di superfici verniciate e per la rimozione delle tracce di sporco più difficile.

### Versioni

XD 4020 SolidRemove sgrassatore profondo

### Campi di applicazione

Si utilizza come decerante e per la preparazione alla carteggiatura dei pavimenti da ripristinare.

### Caratteristiche salienti

Per la sua elevata efficacia è idoneo anche per l'applicazione su pavimenti in esterno con successiva manutenzione con SoliDeck.

### Metodo di applicazione

Straccio.

### Caratteristiche chimico-fisiche a 23°C

pH	12,5 +/-1
----	-----------

### Istruzioni applicative

Preparare in un contenitore adeguato la soluzione secondo le dosi in etichetta (minimo diluizione 1:4). Con uno straccio morbido stendere uniformemente sul pavimento la soluzione e lasciarla agire alcuni minuti senza farla asciugare. Utilizzare guanti in gomma durante l'utilizzo. Passare la superficie con uno spazzolone o con monospazzola per staccare i residui di sporco ammorbiditi e quindi risciacquare il pavimento utilizzando uno straccio pulito e bagnato con acqua calda sino all'eliminazione della formazione di schiuma. Risciacquare sempre la superficie trattata. Prima dell'utilizzo verificare la tenuta della vernice o del colore. Non utilizzare su superfici calde o esposte al sole.

### Confezione

Tanica da 2 L.

### Stoccaggio

Il prodotto mantiene le proprie caratteristiche durante 18 mesi se conservato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a 23°C. Evitare luoghi umidi e temperature superiori ai 35°C.

### Riciclaggio della confezione

La confezione in plastica deve essere inviata al riciclaggio conferendola nell'apposita campana o cassonetto, oppure consegnandola gratuitamente in un punto per la raccolta differenziata (in funzione del sistema di raccolta comunale). Assicurarsi che il contenitore sia vuoto e asciutto, con il minimo residuo possibile di prodotto.