

SOLIDWAXMAT

XD 4070

Descrizione

SolidWaxMat è una cera per la manutenzione di superfici in legno verniciate con i prodotti per parquet opachi.

Versioni

XD 4070 SolidWaxMat ad effetto opaco

Campi di applicazione

SolidWaxMat è indicata per la manutenzione anche regolare delle pavimentazioni di parquet trattate con le vernici all'acqua opache, oleose o zero gloss della linea Solid (SolidZero, SolidNature e SolidOil) e della linea professionale con trattamento a olio o a bassa opacità (minore di 20 gloss).

Caratteristiche salienti

Formulata a base di resine oleose e cere in emulsione acquosa, è a ridotto contenuto di solventi ed esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente. Ridà tono e colore al pavimento ritardandone il deterioramento.

Metodo di applicazione

Rullo a pelo molto corto, straccio, mocio.

Preparazione del prodotto

Catalizzare al 5% con l'induritore Solid2K. In prima applicazione è consigliata una diluizione al 5-10% con SolidLongLife o acqua di rete.

Certificazioni o proprietà del film secco in ciclo: 3 mani SolidOil

Conformi ai requisiti per alta frequentazione secondo le seguenti norme:

- Resistenza all'abrasione UNI EN 15185 | Resistenza agli agenti chimici UNI EN 13442 | Resistenza allo sporco UNI 9300

Caratteristiche chimico-fisiche a 23°C

Aspetto	Liquido biancastro	pH	8 +/- 1
---------	--------------------	----	---------

Istruzioni applicative

- *Per un trattamento regolare quotidiano.* Pulire il pavimento utilizzando SolidClean come da relativa scheda tecnica. Prima dell'applicazione della cera il pavimento deve essere ben asciutto. Diluire SolidWaxMat in rapporto 1:1 con acqua e applicare con un panno morbido imbevuto di prodotto e poi strizzato. Lasciare asciugare. Non occorre risciacquo né lucidatura. Il pavimento è calpestabile quando asciutto.
- *Per il trattamento straordinario di superfici opacizzate dall'usura.* Procedere come descritto sopra. Utilizzare SolidWaxMat tal quale e applicarlo con un mocio o con un panno morbido imbevuto di prodotto avendo cura di stenderlo uniformemente. Lasciare asciugare. Non occorre risciacquo né lucidatura. Attendere almeno un'ora dall'asciugatura prima di calpestare il pavimento.

Confezione

Flaconi in plastica da 1 L.

Stoccaggio

Il prodotto, conservato nei contenitori originali ermeticamente chiusi a 23°C, mantiene le proprie caratteristiche durante 18 mesi. Evitare luoghi umidi e temperature superiori ai 35°C.

Riciclaggio della confezione

La confezione in plastica deve essere inviata al riciclaggio conferendola nell'apposita campana o cassonetto, oppure consegnandola gratuitamente in un punto per la raccolta differenziata (in funzione del sistema di raccolta comunale). Prima di ciò, assicurarsi che il contenitore sia vuoto e asciutto, con il minimo residuo possibile di prodotto.